

工事費内訳

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | | |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | | |
| 機械設備工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | | |
| | | | | |

建築工事 科目別内訳

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | | |
| 防水改修工事 | 1 | 式 | | |
| 外壁改修工事 | 1 | 式 | | |
| 塗装改修工事 | 1 | 式 | | |
| 撤去工事 | 1 | 式 | | |
| 雑工事 | 1 | 式 | | |
| 建設副産物処理 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

建築工事 中科目別内訳

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | | | | |
|--------------------|-------|----|----|----|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水改修工事 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 外壁改修工事 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 塗装改修工事 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 雑工事 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 建設副産物処理 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 直接仮設工事 | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 整理・清掃・後片付け(手間) | 屋上防水改修 | 1 | 式 | | | |
| 整理・清掃・後片付け(手間) | 外壁改修 | 1 | 式 | | | |
| 手すり先行外部枠組本足場 建地幅900(賃料・手間) | | 1 | 式 | | | |
| 安全手すり(手すり先行枠組本足場用) | | 1 | 式 | | | |
| 階段足場(賃料・手間) | | 1 | 式 | | | |
| 災害防止 養生メッシュシート(賃料・手間) | | 1 | 式 | | | |
| 養生費 | ブルーシート | 1 | 式 | | | |
| 外部単管足場(賃料・手間) | | 1 | 式 | | | |
| 落葉樹剪定 | サクラ 幹周り90～119cm以下 1本 運搬処理費共 | 1 | 式 | | | |
| 落葉樹剪定 | サクラ 幹周り180～209cm以下 2本 運搬処理費共 | 1 | 式 | | | |
| 枯損木処理(地際切り) | サクラ 幹周り200～249cm以下 1本 運搬処理費共 | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 防水改修工事 | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 【下地調整工事】 | | | | | | |
| 1. 屋根1(金属屋根) | | | | | | |
| 水洗い(高压水洗機) | 内外壁珪外面等 高压水洗機 10～15MPa程度 | 1,302 | m ² | | | |
| 既存塗膜の下地調整(既存塗膜除去+素地ごしらえ) | 鉄鋼面 R B種 | 1,302 | m ² | | | |
| 錆止塗料塗り(鉄鋼面) 塗装のみ | 塗料種別 Bs種 工程C種 | 1,302 | m ² | | | |
| 2. 屋根2(塔屋) | | | | | | |
| 水洗い(高压水洗機) | 内外壁珪外面等 高压水洗機 10～15MPa程度 | 15.9 | m ² | | | |
| 立上り/天端 水性アクリル系防水材 | | 14.4 | m ² | | | |
| 3. 屋上 | | | | | | |
| 水洗い(高压水洗機) | 内外壁珪外面等 高压水洗機 10～15MPa程度 | 540 | m ² | | | |
| 立上り/天端 水性アクリル系防水材 | | 124 | m ² | | | |
| 4. 庇 | | | | | | |
| 水洗い(高压水洗機) | 内外壁珪外面等 高压水洗機 10～15MPa程度 | 95.4 | m ² | | | |
| 【防水工事】 | | | | | | |
| 1. 金属屋根 | | | | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 防水改修工事 | | | | |
|----------------------|-----|--------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 遮熱塗装 | フッ素 | 1,302 | m ² | | | |
| 2. 屋根2 (塔屋) | | | | | | |
| 平場 高耐久塩ビシート防水機械的固定工法 | | 9.4 | m ² | | | |
| 立上り/天端 高耐久塩ビシート | | 6.4 | m ² | | | |
| 入隅部 塩ビ被覆鋼板 50×50 | | 14.4 | m | | | |
| 出隅部 塩ビ被覆鋼板 50×15 | | 14.4 | m | | | |
| 立上り天端防水端未用 | | 14.4 | m | | | |
| ドレーン周辺部塩ビ被覆鋼板50 | | 0.8 | m | | | |
| 塩ビシート防水たて引き用改修ドレーン | | 1 | か所 | | | |
| 端部シール処理 | | 14.4 | m | | | |
| 金属笠木新設 | | 14.4 | m | | | |
| 3. 屋上 | | | | | | |
| 平場 高耐久塩ビシート防水機械的固定工法 | | 540 | m ² | | | |
| 立上り/天端 高耐久塩ビシート | | 124 | m ² | | | |
| パラペットアゴ下地専用水切りテープ | | 124 | m | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 防水改修工事 | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 入隅部 塩ビ被覆鋼板 50×50 | | 124 | m | | | |
| 立上り端末用塩ビ被覆鋼板 | | 124 | m | | | |
| ドレン周辺部 塩ビ被覆鋼板 | | 13.8 | m | | | |
| 壁面水切り金物 | | 154 | m | | | |
| 壁面水切り金物 直角コーナー | | 14 | か所 | | | |
| 端部シール処理 | | 124 | m | | | |
| 塩ビシート防水横引き用改修ドレン キャップ新設 | | 11 | か所 | | | |
| 金属笠木新設 | | 146 | m | | | |
| 4. 庇 | | | | | | |
| ウレタン塗膜防水 | 平面 X-2 (密着工法) | 95.4 | m ² | | | |
| 5. PS設備 | | | | | | |
| ウレタン塗膜防水 | 平面 X-2 (密着工法) | 5.8 | m ² | | | |
| 【シーリング】 | | | | | | |
| 1. ポリウレタン系 (2成分形) | 外壁目地 (縦・横・下端・立ち上がりウレタン防水端部) | | | | | |
| | (水切り) | | | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 防水改修工事 | | | | |
|--------------------|---|--------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 建築用シーリング | 20mm超25mm以下 ポリアリレン系(PU-2) - (外壁目地) | 376 | m | | | |
| 建築用シーリング | 25mm超30mm以下 ポリアリレン系(PU-2) - | 1,060 | m | | | |
| 2. 変成シリコン系(2成分形) | スチール・スチールサッシ・アルミサッシ廻り・換気口廻り・水切り廻り (建具、ALC) | | | | | |
| 建築用シーリング | 10mm以下 変成シリコン系(MS-2) - (建具) | 285 | m | | | |
| 建築用シーリング | 15mm超20mm以下 変成シリコン系(MS-2) - 【サッシ下】 (建具、二重皿板) | 461 | m | | | |
| 建築用シーリング | 15mm超20mm以下 変成シリコン系(MS-2) - 【笠木】 | 116 | m | | | |
| 水洗い(高圧水洗機) | 内外壁珪外面等 高圧水洗機 10～15MPa程度 | 77.3 | m ² | | | |
| 【ガラス】 | | | | | | |
| 水洗い(高圧水洗機) | 内外壁珪外面等 高圧水洗機 10～15MPa程度 | 361 | m ² | | | |
| 計 | | | | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 外壁改修工事 | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 【下地調整工事】 | | | | | | |
| 1. 外壁1(アクリルシリコン) | | | | | | |
| 水洗い(高压水洗機) | 内外壁に外面等 高压水洗機 10～15MPa程度 | 587 | m ² | | | |
| 2. 外壁2(打放し) | | | | | | |
| 水洗い(高压水洗機) | 内外壁に外面等 高压水洗機 10～15MPa程度 | 810 | m ² | | | |
| 3. 外壁3(セメント板) | | | | | | |
| 水洗い(高压水洗機) | 内外壁に外面等 高压水洗機 10～15MPa程度 | 9 | m ² | | | |
| 【ひび割れ補修】 | | | | | | |
| 1. 外壁1(アクリルシリコン) | | | | | | |
| 事前施工数量調査(仮設足場別途) | コンクリート打放し外壁 外壁目視・打診・報告書作成 | 587 | m ² | | | |
| ひび割れ部の補修 | 可とう性球状樹脂パテ補修工法 ひび割れ幅0.2mm未満 | 59.2 | m | | | |
| ひび割れ部の補修 | 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2～1mm以下 | 4.5 | m | | | |
| 浮き部の補修 | アカービソング部分球状樹脂注入工法 | 7.5 | m ² | | | |
| 2. 外壁2(打放し) | | | | | | |
| 事前施工数量調査(仮設足場別途) | コンクリート打放し外壁 外壁目視・打診・報告書作成 | 810 | m ² | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 外壁改修工事 | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| ひび割れ部の補修 | 可とう性球状樹脂パテ補修工法 ひび割れ幅0.2mm未満 | 90.2 | m | | | |
| ひび割れ部の補修 | 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2～1mm以下 | 22 | m | | | |
| 既存ひび割れ部改修箇所 | 既存シーリング撤去後、新規シーリング充填 幅20mm | 35.9 | m | | | |
| 3. 外壁3(セメント板) | | | | | | |
| 事前施工数量調査 (仮設足場別途) | コンクリート打放し外壁 外壁目視・打診・報告書作成 | 9 | m ² | | | |
| 【塗装仕上】 | | | | | | |
| 1. 外壁1(アクリルシリコン) | | | | | | |
| アクリルシリコン樹脂塗料 | 特殊セラミックシリコン樹脂系塗り 替え用仕上げ塗材 | 587 | m ² | | | |
| 2. 外壁2(打放し) | | | | | | |
| 屋上打ち放し部 | アクリルゴム系弾性タイル | 172 | m ² | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 撤去工事 | | | | |
|--------------------|----|------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 2. 屋根2 (塔屋) | | | | | | |
| 防水端末押え金物撤去 | | 9.4 | m | | | |
| 金属笠木撤去 | | 14.4 | m | | | |
| 立上り部アスファルト防水層撤去 | | 6.4 | m | | | |
| 既存防水層フクレ撤去 | | 15.8 | m ² | | | |
| ドレン廻り研・モルタル修正 | | 1 | か所 | | | |
| ドレン上皿撤去 | | 1 | か所 | | | |
| 3. 屋上 | | | | | | |
| 水切金物撤去 | | 154 | m | | | |
| 防水端末押え金物撤去 | | 124 | m | | | |
| 金属笠木撤去 | | 146 | m | | | |
| 立上り部アスファルト防水層撤去 | | 124 | m | | | |
| 既存防水層フクレ撤去 | | 308 | m ² | | | |
| ドレン廻り研・モルタル修正 | | 11 | か所 | | | |
| ドレン上皿撤去 | | 11 | か所 | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 雑工事 | | | | |
|--------------------|--------------------------|------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 【クリーニング】 | | | | | | |
| クリーニング | ガラス 足場使用による作業(足場別途) | 361 | m ² | | | |
| 水洗い | タイル、外部廊下、玄関ポーチ、渡り廊下、フェンス | 223 | m ² | | | |
| 水洗い | 渡り廊下屋根 | 194 | m ² | | | |
| 水洗い | 笠木 | 73 | m ² | | | |
| 【一部取り外し再設置】 | | | | | | |
| 配管一時撤去・再設置 | | 82 | m | | | |
| 【とい工事】 | | | | | | |
| たて樋 | 厚肉塩ビ管 100 | 93.5 | m | | | |
| たて樋 | 厚肉塩ビ管 50 | 2.6 | m | | | |
| 【外部階段】 | | | | | | |
| 段鼻 | ハスリップ 磁器タイル | 54 | m | | | |
| 踏面 | 防水モルタル金ごて仕上げ | 48.7 | m ² | | | |
| 巾木 | 防水モルタル金ごて仕上げ | 3.3 | m ² | | | |
| 【ガラス飛散防止フィルム】 | | | | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 雑工事 | | | | |
|--------------------|------------|------|----------------|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| ガラス飛散防止フィルム | | 36.2 | m ² | | | |
| 【ステンレス網戸張替】 | | | | | | |
| ステンレス網戸張替 | | 17.1 | m ² | | | |
| 既存網戸取外しの上再取付 | | 17.1 | m ² | | | |
| 運搬費 | | 1 | 式 | | | |
| 【オペレーター交換】 | | | | | | |
| Aw-3 突出し窓×4連 | W4870×H660 | 3 | か所 | | | |
| Aw-4 突出し窓×2連 | W2210×H660 | 1 | か所 | | | |
| ACW-1 突出し窓×4連 | W3750×H835 | 1 | か所 | | | |
| ACW-2 突出し窓×4連 | W3750×H835 | 1 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 建設副産物処理 | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------|----|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 【積込】 | | | | | | |
| 外装材積込 | | 5 | m3 | | | |
| 【処分】 | | | | | | |
| 蛍光灯処分 | | 15 | kg | | | |
| 発生材処分 | 安定型混合廃棄物 | 5 | m3 | | | |
| 【運搬】 | | | | | | |
| 建設発生材の運搬費 | 類 その他 都市部 2tダンプ 11.0km以下 | 5 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 電灯設備 | | 照明器具 | | |
|---------------------------------|------------------|------|-----|------|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| シーリングライト ライト A 玄関 庇 (防雨形) | | 2 | 個 | | | |
| ブラケット B 外壁 (防雨形) | | 18 | 個 | | | |
| 直付け蛍光灯 C 渡り廊下1 | | 6 | 個 | | | |
| ダウンライト D 外部通路 | | 10 | 個 | | | |
| タコスイッチ | 連用(ネム無) 2P15A | 1 | 個 | | | |
| タコスイッチ取付費 | 2P | 1 | 個 | | | |
| アンテナ | 養生 | 1 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 調布市立調布中学校体育館外部改修工事 | | 給湯設備 | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------|-----|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 潜熱回収型給湯器 (給湯単機能) | 屋外据置型 16号 | 2 | 台 | | | |
| 仕切弁 (管端防食コ) | 10K(ねじ・給水用) 20A | 2 | 個 | | | |
| 一般配管用 ステン鋼仕切弁 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ) | 2 | 個 | | | |
| フレキシブルジョイント(ステン製ヘローズ形可とう継手) | 非溶接 杉 込形 300L 20A | 4 | 個 | | | |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ・フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A | 2 | m | | | |
| 給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管 | 拡管式 屋外架空・暗渠 20SU | 2 | m | | | |
| 給水管 保温 | ウレタン e1 屋外露出,浴室等の多湿箇所 20A | 2 | m | | | |
| 給湯管 保温 | イグラスウール e1 屋外露出,浴室等の多湿箇所 20A | 2 | m | | | |
| ステン鋼板ラッキング (SUS 304・0.2t) | 76~80mm | 4 | m | | | |
| 配管切断 (鋼管類) ・手間のみ | 配管切断 20A 保温有 | 2 | か所 | | | |
| 配管接続 (鋼管類) ・手間のみ | 配管接続 20A 保温有 | 2 | か所 | | | |
| ガス工事 | | 2 | セット | | | |
| リモコンスイッチ | | 2 | 個 | | | |
| 潜熱回収型給湯器 (給湯単機能) 撤去 | 屋外据置型 16号 | 2 | 台 | | | |
| 給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB) 撤去 | ねじ・フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A | 2 | m | | | |

