

仕 様 書

1 件名

調布市市庁舎 2 階市民課備品等購入

2 品名、規格及び数量

別表のとおり

3 納入日及び納入場所

(1) 納入及び設置

納入時間、作業時間帯等については行革DX推進課担当職員の指示に従うこと。納入場所は調布市市庁舎とし、速やかに使用できるよう組立て、設置及び位置調整作業等を行うこととする。

また、高さ 130cm 以上の什器を設置する場合は、転倒防止対策を実施すること。

(2) 納入期限

令和 8 年 1 1 月 2 1 日（土）に納入すること。ただし、別日での納入を希望する場合は、あらかじめ担当者の承認を得ること。

また、詳細な作業日程については、令和 8 年 1 1 月 2 0 日（金）1 7 時 3 0 分以降から令和 8 年 1 1 月 2 2 日（日）までの間で、発注者が別途指定する日程及び時間帯に従うこと。

(3) 既存品什器引き取り

納入にあたっては、既存品什器の引き取りも行うこと。なお、既存品什器の引き取りは令和 8 年 1 1 月 2 0 日（金）の 1 7 時 3 0 分以降に実施可能である。

(4) 事前確認及び工程調整

受注者は、契約締結後、発注者が指定する日時に現地確認及び打合せに参加し、搬入経路、作業場所、設置場所、既存品什器の引き取り方法、作業区分、工程上の留意事項等を確認すること。

また、受注者は、契約締結後速やかに、納入、搬入、組立て、設置、既存品什器引き取り等に関する工程表及び作業計画書を作成し、発注者の承認を得ること。

工程表及び作業計画書には、作業日ごとの実施内容、人員配置、作業時間帯、搬入出順序、想定される支障及び対応方法を記載すること。

(5) 関係事業者との調整

本件に伴い、庁舎内では、ネットワーク配線、電話回線、電源、その他関連設備に係る工事又は作業が行われる予定である。

受注者は、発注者並びに当該関係事業者と十分に協議し、作業工程、作業区分、設置位置、搬入順序、引継事項等について必要な情報共有及び調整に協力すること。

また、受注者は、自らの作業が他の工事、作業に影響を及ぼすおそれがある場合や調整が必要と認められる場合には、速やかに発注者に報告し、その指示を受けること。

4 環境への配慮

市は、地球温暖化対策実行計画を策定するとともに、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す、ゼロカーボンシティ宣言を行っており、温室効果ガス排出削減や環境負荷低減に向け、環境マネジメントシステムを導入している。このため、受注者は業務を行うに当たっては、環境法令を遵守するとともに、本制度の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守すること。

- (1) 物品供給契約の履行に際しては、電気・ガス・水道の使用抑制等、省エネルギーに努めること。また、再生可能エネルギーの利用に努めること。
- (2) 物品供給契約の履行に際しては、ごみの排出削減やリサイクルの推進、紙の使用量削減、食品ロス削減に努めること。
- (3) 業務において、「CHOFUプラスチック・スマートアクション」として、プラスチックの使用抑制、会議やイベント等での使い捨てプラスチック製品の使用削減に努めること。
- (4) 物品供給契約の履行に際して、使用・購入する物品等は、グリーン購入等、環境負荷ができるだけ少ないものを選ぶよう努めること。
- (5) 業務における移動や荷物の運搬等で自動車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、「環境確保条例」という。）」第34条に規定する低公害・低燃費車の使用及びアイドリング・ストップ等のエコドライブの実施により、エネルギー使用抑制に努めること。なお、ディーゼル車を使用する場合は、環境確保条例第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。また、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

5 特記事項

- (1) 納品に関しては、組立てを行い納品後速やかに備品が使用できるようにすること。
詳細は担当者の指示にて行うこと。
- (2) 搬入作業において、建物等に破損を与えた場合は、受注者の責任において修復するものとするが、その修復方法については、発注者と十分協議を行うものとする。また、費用は受注者の負担とする。
- (3) 納入する製品について、参考品同等品以上は可とする。ただし、規格・性能等、提示した品目と比較検討できる資料を質疑応答期間中に提出すること。
- (4) その他、不明な点等については担当者と協議すること。
- (5) 受注者は本業務で知り得た一切の情報について、第三者に漏えいしてはならない。（守秘義務）

【別表】 調布市市庁舎2階市民課備品購入明細書

参考品番 ※以下に掲載がない同等品での納入を希望する場合は、競争期間中に質問(同等品申請)すること。									
J9A4	品 名	メーカー	型番・色等	W	D	H	数量	単位	仕様・備考(同等品等の条件)
1	執務デスク	オカムラ	3Y2C2A ML87*2 3Y90ED MK17*2 3Y67AA FJE5*2 DD285Z G764*4 3Y902P Z25*1 3Y891P T01*9 ※上記一式を数量1とする	4800	1200	720	2	台	・アジャスター付であること ・4本脚であること ・デスクは単体で配置することも、また同タイプのデスクと連結して配置することもできる仕様であること。また、連結をする場合は中間脚がインセットできること。 ・連結するために部材が必要な場合は、部材があること ・幕板を取付けること ・配線受け、配線カバーがあること ・フックを取り付けること ・床面からの配線ケーブルをまとめられるケーブルガイドを含むこと。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
2	執務デスク	オカムラ	3Y2C2B ML87*1 3Y90EC MK17*1 3Y67AB FJE5*1 DD285Z G764*1 3Y891P T01*4 ※上記一式を数量1とする	2100	1200	720	4	台	・アジャスター付であること ・4本脚であること ・デスクは単体で配置することも、また同タイプのデスクと連結して配置することもできる仕様であること。また、連結をする場合は中間脚がインセットできること。 ・幕板を取付けること ・配線受け、配線カバーがあること ・床面からの配線ケーブルをまとめられるケーブルガイドを含むこと。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
3	執務デスク	オカムラ	3Y2C2A ML87*1 3Y90ED MK17*1 3Y67AA FJE5*1 3Y2C2B ML87*1 3Y90EC MK17*1 3Y67AB FJE5*1 DD285Z G764*3 3Y902P Z25*1 3Y891P T01*10 ※上記一式を数量1とする	4500	1200	720	1	台	・アジャスター付であること ・4本脚であること ・デスクは単体で配置することも、また同タイプのデスクと連結して配置することもできる仕様であること。また、連結をする場合は中間脚がインセットできること。 ・連結するために部材が必要な場合は、部材があること ・幕板を取付けること ・配線受け、配線カバーがあること ・床面からの配線ケーブルをまとめられるケーブルガイドを含むこと。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
4	執務デスク	オカムラ	3Y2A3J ML87*2 3Y90EE MK17*2 DD285Z G764*2 3Y902P Z25*1 3Y891P T01*2 ※上記一式を数量1とする	2400	600	720	3	台	・アジャスター付であること ・4本脚であること ・デスクは単体で配置することも、また同タイプのデスクと連結して配置することもできる仕様であること。また、連結をする場合は中間脚がインセットできること。 ・連結するために部材が必要な場合は、部材があること ・幕板を取付けること ・配線受け、配線カバーがあること ・床面からの配線ケーブルをまとめられるケーブルガイドを含むこと。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
5	執務デスク	オカムラ	3Y2A3J ML87*3 3Y90EE MK17*3 DD285Z G764*3 3Y902P Z25*2 3Y891P T01*4 ※上記一式を数量1とする	3600	600	720	3	台	・アジャスター付であること ・4本脚であること ・デスクは単体で配置することも、また同タイプのデスクと連結して配置することもできる仕様であること。また、連結をする場合は中間脚がインセットできること。 ・連結するために部材が必要な場合は、部材があること ・幕板を取付けること ・配線受け、配線カバーがあること ・床面からの配線ケーブルをまとめられるケーブルガイドを含むこと。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
6	OAテーブル	オカムラ	D397NF MB51*1	716	850	1356	2	台	・アジャスター付きであること ・天板サイズはW700D700程度であること。 ・棚板は上下高さの調整が可能であること。 ・天板色はライトスモーク色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
7	ローパーティション	オカムラ	NX10CH FKF3*2 NX10CC FKF3*1 NX80AC T12*1 NX81AC ZA75*1 NX863Y ZA75*2 ※上記一式を数量1とする	3000	40	1520	1	台	・パネル厚は40mm程度とする。 ・将来的なレイアウト変更を考慮し、90°・T字型・十字型・120°・135方向等への連結が可能であること。 ・エンドカバーや連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。 ・パネル色はダークブラウン色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可

参考品番
※以下に掲載がない同等品での納入を希望する場合は、競争期間中に質問(同等品申請)すること。

J9A4	品 名	メーカー	型番・色等	W	D	H	数量	単位	仕様・備考(同等品等の条件)
8	ローパーティション	オカムラ	NX10CH FK3*3 NX10CF FK3*1 NX80AC T12*2 NX81AC ZA75*1 NX863Y ZA75*2 ※上記一式を数量1とする	4500	40	1520	1	台	・パネル厚は40mm程度とする。 ・将来的なレイアウト変更を考慮し、90°・T字型・十字型・120°・135方向等への連結が可能であること。 ・エンドカバーや連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。 ・パネル色はダークブラウン色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
9	ローパーティション (コの字)	オカムラ	NX10CC FK3*2 NX10CE FK3*1 NX10CG FK3*2 NX81AC ZA75*2 NX80AC T12*2 NX863Y ZA75*2 ※上記一式を数量1とする	4000	40	1520	1	台	・パネル厚は40mm程度とする。 ・将来的なレイアウト変更を考慮し、90°・T字型・十字型・120°・135方向等への連結が可能であること。 ・エンドカバーや連結材など、設置に必要な部材は全て見込むものとする。 ・パネル色はダークブラウン色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
10	窓口カウンター	オカムラ	48AL3A MTD5*6 48AM3A MR37*6 48AJ7A MTD5*7 48AA3A M737*1 ※上記一式を数量1とする	7200	800	1520	1	台	・直線タイプのテーブルにはコンセントユニットやモニターが取り付けられる形状を有すること。 ・幕板の執務側(裏側)には配線機能を有し、ケーブルの横送りを可能とすること。 ・市民側の下肢空間奥行は車いすの利用も配慮し、450mm以上とすること。 ・仕切りパネルでカウンター間を仕切った場合でもケーブル類の横送り配線機能を有すること。 ・ハイカウンターユニットを有すること。 ・不特定多数が触れる可能性のある天板および仕切りパネルの表面材は衛生面・感染予防の観点から抗ウイルス仕様のメラミン化粧板を使用すること。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
11	窓口カウンター (スイングドア付き)	オカムラ	48AL3A MTD5*5 48AM3A MR37*5 48AJ7A MTD5*5 48AJ7A*1※ ¹ 48RD2B MK37*1※ ² ※上記一式を数量1とする	6000	800	1520	1	台	・直線タイプのテーブルにはコンセントユニットやモニターが取り付けられる形状を有すること。 ・幕板の執務側(裏側)には配線機能を有し、ケーブルの横送りを可能とすること。 ・市民側の下肢空間奥行は車いすの利用も配慮し、450mm以上とすること。 ・仕切りパネルでカウンター間を仕切った場合でもケーブル類の横送り配線機能を有すること。 ・仕切りパネルにはスイングドアを取付可能とすること。 ・ハイカウンターユニットを有すること。 ・不特定多数が触れる可能性のある天板および仕切りパネルの表面材は衛生面・感染予防の観点から抗ウイルス仕様のメラミン化粧板を使用すること。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可 ※ ¹ スイングドア取付用とする ※ ² W500仕様とする
12	窓口カウンター	オカムラ	48CL3C ML67*5 48CA3C MK37*4 48CL6Y T03*3 48CL7Y T03*3 48CLAY Z113*4 48CJ5A ZB81*3 48CD3C ZB81*1※ ³ 48C9BY Z113*3 48CF2Y Z113*6 48CS6A H204*4 ※上記一式を数量1とする	8000	800	1307	1	台	・将来的な窓口数の変化に対応できるように、メーカーの標準品で増連・減連などが可能な施工型カウンターであること。 ・着脱可能なハイカウンターユニットがあり、ローカウンターに設置することでハイカウンターに変更できる仕様であること。 ・ハイカウンターユニットの設置位置は奥行き2段階(50mm、100mm)を選択可能であること。 ・配線機能に考慮し、ローカウンター天板に配線キャップを装備していること。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可 ※ ³ W500仕様とする
13	窓口カウンター	オカムラ	48AL3A MTD5*2 48AM3A MR37*2 48AJ7A MTD5*3 48AA3A M737*2 ※上記一式を数量1とする	2400	800	1520	1	台	・直線タイプのテーブルにはサイドにコンセントユニットやモニターが取り付けられる形状を有すること。 ・幕板の執務側(裏側)には配線機能を有し、ケーブルの横送りを可能とすること。 ・市民側の下肢空間奥行は車いすの利用も配慮し、450mm以上とすること。 ・仕切りパネルでカウンター間を仕切った場合でもケーブル類の横送り配線機能を有すること。 ・不特定多数が触れる可能性のある天板および仕切りパネルの表面材は衛生面・感染予防の観点から抗ウイルス仕様のメラミン化粧板を使用すること。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可

参考品番 ※以下に掲載がない同等品での納入を希望する場合は、競争期間中に質問(同等品申請)すること。									
J9A4	品 名	メーカー	型番・色等	W	D	H	数量	単位	仕様・備考(同等品等の条件)
14	窓口カウンター	オカムラ	48AL3A MTD5*4 48AM3A MR37*4 48AJ7A MTD5*4 ※上記一式を数量1とする	4800	800	1520	1	台	・直線タイプのテーブルにはサイドにコンセントユニットやモニターが取り付けられる形状を有すること。 ・幕板の執務側(裏側)には配線機能を有し、ケーブルの横送りを可能とすること。 ・市民側の下肢空間奥行は車いすの利用も配慮し、450mm以上とすること。 ・仕切りパネルでカウンター間を仕切った場合でもケーブル類の横送り配線機能を有すること。 ・不特定多数が触れる可能性のある天板および仕切りパネルの表面材は衛生面・感染予防の観点から抗ウイルス仕様のメラミン化粧板を使用すること。 ・天板色はネオウツドライト色とする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
15	ファミレスブース	オカムラ	MCACBF F44E*1 MC73BM MX61*1 ※上記一式を数量1とする	2200	1430	1460	1	台	・テーブル1台、同テーブルに対面配置するソファ2台、両側にパネル1枚ずつで構成されるコの字ブースであること ・ブースサイズはW1430mm×D2200mm程度であること ・ブースをコの字で囲うパネル高さはH1500程度とし、足元まで隠れる仕様であること ・ソファはW1400×D600×H1000程度とすること ・テーブルはブースへの出入りのし易さに配慮し入口側の脚は単柱脚とする ・テーブル天板はブライズウッドライト色(木目調)とすること(同等色は可)。 ・同等品以上は可
16	収納	オカムラ	4B11AZ MK37*1 4B03AD ZA75*1 ※上記一式を数量1とする	900	450	1115	2	台	・両開き書庫2台を横並びで連結し、天板をW1800mm×D450mmの作業台として使用できること。 ・両開き書庫はH1100mm程度とすること ・両開き書庫はユニバーサルデザインの観点から、1つの把手で上下左右の4方向から操作できるマルチハンドルアクセスを採用していること。 ・鍵を付属すること。 ・内筒交換対応が可能であること。 ・扉は地震時の衝撃で開きにくいスライドラッチ機構を搭載していること。 ・両開きタイプでA4縦ファイルが3段収納可能なこと。 ・将来的なレイアウト変更を踏まえ、上置き・下置きどちらにも兼用できる仕様であること。 ・収納庫の正面がフルフラットになるフラットヒンジであること。 ・天板およびベースを見込むこと。 ・色はネオホワイトとする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
17	収納	オカムラ	4B12DZ MK37*1 4B63ZC ZA75*2 4B73ZG ZA75*1 4B03FD ZA75*1 ※上記一式を数量1とする	1800	900	1115	1	台	・ラテラル2段及びオープンで構成されるラテラルオープンキャビネット4台を横並びおよび背合わせで連結し、天板をW1800mm×D900mmの作業台として使用できること。 ・鍵を付属すること。 ・内筒交換対応が可能であること。 ・扉は地震時の衝撃で開きにくいスライドラッチ機構を搭載していること。 ・天板およびベースを見込むこと。 ・色はネオホワイトとする(同等色は可)。 ・同等品以上は可
18	収納	オカムラ	4B53ZZ ZA75*1 4B92ZZ ZA75*1	900	450	1100	2	台	・3段の棚で構成される背面板付きのシェルビングであること。 ・シェルビングの高さは1100mm程度とすること。 ・ベースが必要な場合は、ベースを見込むこと。 ・色はネオホワイトとする(同等色は可) ・同等品以上は可

※以下に掲載がない同等品での納入を希望する場合は、競争期間中に質問(同等品申請)すること。

[illegible]

【別表】

調布市市庁舎2階市民課消耗品購入明細書

参考品番
※以下に掲載がない同等品での納入を希望する場合は、競争期間中に質問(同等品
申請)すること。

